



CELLO® 852-01 • CELLO® 852-01 ALG-01

Cello® 852-01: Witte, verharde en vlamvertragende vliesstof van polyestervezels.

Cello® 852-01 ALG-01: Extra gelamineerd met een gepreegd aluminiumfolie, ter bescherming tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen.

Toepassingen: Bussen/Commerciële voertuigen: bekleding in plafonds en wanden, elementen voor luchtkanalen en/of thermische afscherming



TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDCLASSIFICERING	► Voldoet aan FMVSS 302, DIN 75 200
	► ISO 3795, verbrandingssnelheid < 100 mm/min
	► Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6, 7 en 8 (852-01)
	► Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 6, 7 en 8 (852-01 ALG-01 NK)
TEMPERATUURSBESTENDIGHEID	-40°C tot +150°C
WARMTEGELEIDING / EN 12667	≤ 0,045 W/(m·K) bij 10°C
GEWICHT VLIES / DIN EN 29073-1	1.000 g/m² ± 10%
DICHTHEID	► Voldoet aan ECE R-118, Bijlage 9 voor brandstoffen en smeermiddelen (852-01 ALG-01)

AFMETINGEN

PRODUCT	DIKTES [mm]	DIKTETOLERANTIE [mm]	PLAATGOEDEREN* [mm]
852-01	5,0	± 1,0	1050 X 1250 of
852-01 ALG-01			2100 X 1250

Andere diktes / afmetingen op aanvraag. Nauwkeurig afgewerkte onderdelen volgens specificaties / tekeningen.

*Levering ongesneden: bestelde toepassingsafmetingen zijn gegarandeerd, materiaal met uitstekende randen (schuim, folie, vlies, enz.) is mogelijk.

VERDERE INFORMATIE

VOORDELEN	► Hoge stijfheid
	► Mechanisch sterk
	► Bestendig tegen hoge temperatuur en brandveilig
	► Goede weerstand tegen vocht
	► Biedt geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën (852-01 ALG-01)
	► Reflectie van warmtestraling (852-01 ALG-01)
OPMERKING	► Voor het afdichten van snijranden, adviseren wij onze plakband Cello® ALU-01
	Plakband getest overeenkomstig EN 45545-2: Voldoet aan de eisen R1 + R7 + R17, HL 3
	Plakband Cello® ALU-01: Voldoet aan de eisen van waterdampdichtheid overeenkomstig ISO 15106-3

